

ESCALERAS EXTENSIBLE DE DOS TRAMOS

UTILIZACIÓN

La escalera extensible de dos tramos VECTALADDER® es la solución adecuada para cualquier tipo de acceso en altura temporal. Permite acceder a los mecanismos del ascensor y a las cubiertas desde el hueco de la escalera.

La escalera está provista de zapatas antideslizantes y de ganchos que permiten fijarla a una barra de sujeción.

VENTAJAS

- > Es económica
- > Es estable
- > Plazos de entrega cortos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Material:** aluminio 6063 T5
- **Montante:** 65 × 24 mm
- **Travesaño antideslizante:** 30 × 30 mm encajado
- **Distancia entre los ejes de los travesaños:** 280 mm
- Gancho para barra de sujeción ø30 mm (*otras medidas bajo pedido*)

DIMENSIONES Y REF.ERENCIAS

Ref.	Plegado longitud	Desplegado longitud	Peldaños	Peso
02682	1720 mm	2521 mm	6	7,00 kg
03042	2000 mm	3081 mm*	7	8,50 kg
02683	2280 mm	3641 mm*	8	9,50 kg
02684	2560 mm	4201 mm*	9	10,50 kg
03043	2840 mm	4761 mm*	10	11,50 kg
03044	3120 mm	5321 mm*	11	12,50 kg
03086	3400 mm	5881 mm*	12	13,50 kg
03087	3680 mm	6441 mm*	13	14,50 kg

NORMA

EN 131
EN 131-2


Ganchos para barra de sujeción de sección ø30 mm incluidos

PRODUCTOS ASOCIADOS

Antirrobo de aluminio para escalera con candado



Ref.: 0734101
Ref.: 0700002

Barra de sujeción



Ref.: VL02

Asidero de salida simple; fijación lateral (solo o el par)



Ref.: CD1 (solo)
CD2-BA (el par)

Asidero de salida curvo; fijación lateral (solo o el par)



Ø25 mm x 2 mm L 1000 mm
Ref.: C11 (solo)
Ø25 mm x 2 mm L 600 mm
Ref.: C12-BA (el par)

Asidero de salida plegable; fijación lateral (solo o el par)



Ref.: CR1 (solo)
CR2-BA (el par)

* **NOTA:** Las escaleras de más de 3 m consisten en un estabilizador en la parte inferior (de acuerdo con la evolución de EN 131 en 2018).